



LW 260



Eigenschaften

- Schrift/Piktogramme zweiseitig lesbar
- Erleichtertes Verständnis durch Text/Piktogramm- Kombination
- Kombinierbar mit externem Alarmhorn
- Lange Lebensdauer infolge LED-Technologie (ca. 1000 Betriebsstunden)
- Text in verschiedenen Sprachen lieferbar
- Robuste Bauweise
- Wird an den beiden Ringschrauben links und rechts direkt oder mit Ketten an der Decke montiert
- Profil aus pulverbeschichtetem Stahlblech, grau RAL 7001
- Nur für Innenmontage geeignet
- Optionen: Text und Farben können auf Kundenwunsch modifiziert werden
- Betriebstemperatur: -20...+55 °C

LW 260

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: -20 °C...+55 °C

Gehäuse

Gehäuse-Schutzart: IP 20
 Material: pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL 7001
 Gewicht: 2.0 kg

Elektronik und Masse

Technische Daten Elektronik

Zuleitung analog: 2x0.75mm²
 Speisespannung: 24 VDC
 Stromaufnahme: 120 mA
 Signalausgang analog:

Technische Daten Konstruktion

Anschluss:
 Blitzfrequenz:
 Lautstärke:
 Prüfungen:

